

ULJA ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE

ADDINOL KO 7 C, 32 C, 220 C

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL-ova ulja za zaštitu od korozije KO C sastavljena su od visokokvalitetnih rafiniranih mineralnih ulja bez rastvarača i usaglašene kombinacije inhibitora korozije i drugih komponenta.

OBLASTI PRIMENE

- Izuzetno je pogodno za privremenu zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih površina gotovih proizvoda od železa i čelika (zaštita dodirnih površina).
- Jednostavno nanošenje potapanjem, prskanjem ili premazivanjem.
- Pogonski fluidi na bazi mineralnog ulja mogu da se sipaju u sistem a da se prethodno ne izvrši dekontaminacija, ako je ostatak ulja za zaštitu od korozije ispod 4 %. Izuzetak su turbinska i cirkulaciona menjačka ulja.

OSOBBINE

- Ne sadrže rastvarače
- Veoma su efikasni kod primene
- Odbijaju vodu

SPECIFIKACIJE/ ATESTI

Stepenovanje viskoziteta je prema:

- ISO-klasifikaciji 3448

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka prvenstveno u buradima i sitnom pakovanju.

NAPOMENA

Maksimalna temperatura primene je +50°C.

KO...C-ulja se podnose sa premazima, plastičnim i elastomernim i ostalim materijalima samo ako se oni već ionako podnose sa mineralnim uljima.

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Imaju univerzalnu primenu
- Ne opterećuju teškim mirisom
- Ekonomična su jer se nanose u tankom sloju
- Ostvaruju dobru zaštitu i u tankom i u debljem sloju
- Odlična zaštita metalnih površina



ADDINOL KO 7 C, 32 C, 220 C

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Karakteristika	Uslov ispitiv./jedinica		KO 7 C	KO 32 C	KO 220 C	Ispitivanje po
ISO-klasa viskoziteta			7	32	220	DIN 51519
Gustina	na 15°C	kg / m ³	870	874	898	DIN 51757
Viskozitet	na 40°C	mm ² /s	7,3	30	222	DIN 51562-1
Tačka paljenja	COC	°C	144	204	250	DIN EN 2592
Tačka stinjanja		°C	-24	-12	-9	DIN ISO 3016
Neutralizacioni broj		mg KOH/g	1,2			DIN 51558-1
Naizmenično ispitiv. kondenzovane vode	min. 3 ciklusa		položio			DIN EN ISO 6270-2

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.