



## ULJE ZA LANCE

# ADDINOL ULJA ZA LANCE u SPREJU

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL-ov sprej za lance je polusinteticko specijalno mazivo za ekstremne uslove i velike centrifugalne sile

Temperatura primene od -30°C do +130°C.

### OBLASTI PRIMENE

- Posebno pogodno za jako opterecene lance na motor-biciklima (jedno podmazivanje je dovoljno na 1000 km) i brzohode lance u industriji.
- Odlicna dugotrajna zastita, cak i kod velike prasine ili u zoni dejstva tople ili hladne vode.

### MOGUCNOST ISPORUKE

Isporuka u sprej bocicama od 400 ml (12 kom/karton).

### RUKOVANJE


- Pre podmazivanja lance dobro ocistiti od prethodnog maziva i prljavstine.
- Sa rastojanja od 20 cm prespricati lanac, koji je u pokretu.
- Molimo da postujete tehnicke uslove i uslove o bezbednosti (nadpritisak sprej bocice odn. list sa podacima o bezbednosti na radu).

### OSOBINE

- Odlicno prljanje i prodiranje
- Nema kapljanja
- Hemijski je stabilno
- Prvorazredna zastita od korozije
- Veoma stedljiv u potrosnji

### PREDNOSTI ZA KORISNIKA

- Optimalno za jako opterecene lance motor-bicikla; cak i na velikim brojevima obrtaja ne spada sa lanca
- Nakon premazivanja ostavlja tanak film sa odlicnim mazivim svojstvima
- Ne prlja lanac
- Pogodno je za jaka opterecenja
- Dugotrajna zastita od korozije –do 1 godine
- Niski troškovi





## ADDINOL-ov SPREJ ZA LANCE

### TIPICNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika			Sprej za lance	Ispitivanje po
Temperaturna oblast primene		°C	- 30 do +130	
Izgled			providno	vizuelno
Gustina	na 15°C	kg / m <sup>3</sup>	920	DIN 51757
Viskozitet	na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	680	DIN 51562-1
Tacka paljenja	COC	°C	240	DIN EN 2592
Zastita od korozije na celiku			Stepen korozije 0 - A	DIN ISO 7120
Podnosljivost sa O-prstenovima			zadovoljava	

#### ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.

