



SPECIJALNI PROIZVODI

ADDINOL UNIVERSALREINIGER SPRAY (UNIVERZALNI SPREJ ZA ČIŠĆENJE)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL Universalreinigerspray(Univerzalni sprej za čišćenje) izrađen je od mešavine ugljovodonika, rastvarača i odabranih aditiva.

Optimalna temperatura primene i skladištenja je od +15°C do +25°C.

OBLASTI PRIMENE

- ADDINOL-ov univerzalni sprej za čišćenje je veoma pogodan za čišćenje i održavanje svih površina u industriji, radionicama, domaćinstvu i za hobi-delatnosti.
- Prvenstveno je namenjen za odmašćivanje i rastvaranje ostataka na pokretnim delovima i komponentama motora i menjača.
- Uspešno čisti lance, obloge kvačila i kočnica na teretnim vozilima i na biciklovima
- Odmašćivanje zaptivnih i prijanjajućih površina pre ugradnje ili pre dalje obrade
- Odstranjivanje starih ili koksni ostataka ulja ili masti, kao i ostataka lepka

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka u bočicama spreja od 600 ml (12 kom/karton).

RUKOVANJE

Pre primene na plastici i gumi, treba proveriti njihovu postojanost. Univerzalni sprej za čišćenje treba koristiti u slobodnom prostoru. Sprej se nanese na zaprljanu površinu i ostavi se da deluje, a zatim se prljavština obriše. Ako je površina jako zaprljana, postupak se ponovi. Očišćeni i suvi mašinski elementi odmah mogu da se dalje obrađuju ili da se odmah ugrade.

OSOBINE

- Podmazuje, štiti i neguje
- Veoma efikasno
- Odlično svojstvo puzanja, veoma velika postojanost na vlagu
- Odlično rastvara mešavinu masti, ulja i mokre prljavštine
- Suši se brzo i bez ostataka
- Dobro se podnosi sa najčešćim vrstama gume i plastike

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Može univerzalno da se primenjuje
- Štedljiv u potrošnji
- Odlična zaštita, čak i na teško pristupačnim mestima
- Temeljno čišćenje, zaštita od puzajućih struja
- Ne ostavlja nikakvu prljavštinu iza sebe
- Primenljiv je za mnoge namene i za razne svrhe





ADDINOL UNIVERSALREINIGER SPRAY (UNIVERZALNI SPREJ ZA ČIŠĆENJE)

TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika			Universalreiniger Spray	Ispitivanje prema
Boja			bezbojan	vizuelno
Miris			karakterističan	olfaktorisch
Gustina	na 15°C	kg/m ³	650	DIN 51757
Tačka paljenja	COC	°C	< -20	DIN EN 2592

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.

