



MOTORNA ULJA

ADDINOL PREMIUM 0540 C3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL Premium 0540 C3 je visokokvalitetno lako tečljivo motorno ulje sa Longlife karakteristikama SAE-klase 5W-40.

Visoke performanse baziraju se na visokokvalitetnim, brižljivo odabranim baznim uljima, dobijenim najsavremenijom tehnologijom sinteze i paketom aditiva izuzetnih osobina. Primenom ovog ulja, motori su optimalno zaštićeni od korozije, habanja i stvaranja nalepaka.

OBLASTI PRIMENE

- Ovo Low SAPS ulje specijalno je koncipirano za najnovije generacije Euro 4, Euro 5 i Euro 6 benzinskih i dizel motora.
- Moguće je produženje intervala zamene ulja, uz poštovanje propisa proizvođača.
- Izuzetno je pogodno za primenu tamo gde standardna motorna ulja otkazuju.
- Veoma je pogodno za primenu u vozilima sa pogonom na zemni (CNG) ili auto gas(LPG).

SPECIFIKACIJE/ODOBRENJA

Ispunjava i nadmašuje internacionalne specifikacije prema:

- API SN/CF
- ACEA C3

Ispunjava zahteve prema:

- FIAT 9.55535-S2
- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.31
- MB-Freigabe 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- dexos2
- Porsche A40

MOGUĆNOST ISPORUKUE

Isporuka prvenstveno u bačvama i u sitnom pakovanju.

OSOBINE

- Izuzetne osobine na niskim temperaturama
- Odlična disperziona svojstva
- Prvorazredna zaštita od habanja
- Optimalan viskozitet u svim fazama vožnje
- Odlično se podnosi sa elastomerima
Mala emisija izduvnih gasova, koja bi se vezivala za
- kvalitet ulja

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Veoma dobar start motora u hladnom stanju I njegov rad na radnoj temperaturi
- Prvorazredna čistoća motora
- Sprečava nastajanje mulja
- Dugačak vek trajanja motora
- Stabilan mazivi film u svim radnim uslovima
- Bolja zaštita od curenja
- Bolja zaštita životnr sredine





ADDINOL PREMIUM 0540 C3

SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika	Uslov ispitivanja/jedinica		Premium 0540 C3	Ispitivanje prema
Spoljašnje osobine			bistro, bez nečistoća	vizuelno
SAE-klasa	J 300		5W-40	ASTM
API			SN/CF	Ispitivanje u laboratoriji i u motoru prema
ACEA			C3	ASTM i CEC
Gustina	na 15°C	kg/m ³	852	DIN 51757
Viskozitet	na 100°C	mm ² /s	14	ASTM D 7042
Indeks viskoziteta			179	DIN ISO 2909
HTHS-viskozitet	na 150°C	mPa*s	≥ 3,5	ASTM D 4683
TBN		mg KOH / g	7,2	DIN ISO 3771
Tačka paljenja	COC	°C	min. 230	DIN EN ISO 2592
Tačka stinjavanja		°C	maks. -38	ASTM D 7346
Mogućnost pumpanja		°C	do -35	ASTM D 4684
Sulfatni pepeo		Ma-%	0,8	DIN 51575

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetentnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 90 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.

