



**MOTORNA ULJA MD**  
**ADDINOL Turbo Diesel MD 105**  
**ADDINOL Turbo Diesel MD 205**  
**ADDINOL Turbo Diesel MD 305**  
**ADDINOL Turbo Diesel MD 405**  
**ADDINOL Turbo Diesel MD 505**

## **PRIMENA**

Monogradna motorna ulja **ADDINOL Turbo Diesel MD**, SAE klasa **10W, 20W-20, 30, 40 i 50** posebno su pogodna za primenu u dizel motorima sa turbo punjačem i bez njega, za kamione, građevinske mašine, teretna vozila i stacionarne agregate- za sve mašine koje postavljaju velike zahteve pred motorna ulja.

Osim toga, ova ulja su pogodna i za primenu u specijalnim reduktorima i hidrauličnim postrojenjima.

Ova ulja ispunjavaju zahteve sledećih specifikacija:

**ACEA E2; API CF-4/SF;**  
**MIL-L-2104E; Caterpillar TO-2; MACK EO-K/2**

Atestirano prema standardima:

**MB 228.0; MAN 270; MTU kategorija ulja 1,**  
**MD 305: ZFTE-ML 02C, 04B**  
**MD 405: ZF TE-ML 02C, 04B**  
**MOGUĆNOST ISPORUKE**

## **ISPORUKA**

Prvstveno u cisternama, buradima i kanisterima od 20 l.

## **OPIS PROIZVODA**

Monogradna Turbo Diesel motorna ulja firme **ADDINOL** zasnivaju se na rafinatima mineralnog ulja i odabranom kombinacijom aditiva. To obezbeđuje čistoću motora, disperziju, zaštitu od korozije i habanja, kao i termičku otpornost i stabilnost na oksidaciju- to sve odgovara visokom nivou kvaliteta.

## ORIJENTACIONE VREDNOSTI

proizvod	Klasa SAE	Klasa kvaliteta ACEA API	Viskozitet na °C mm <sup>2</sup> /s	Mogućnost pumpanja °C	TBN mg KOH/g	Tačka zapaljivosti COC °C	Tačka stinjavanja °C
ADDINOL Turbo dizel <b>MD 105</b>	10W	E2 CF-4/SF	5,8	Do -30	10	220	-36
<b>MD 205</b>	20W-20	E2 CF-4/SF	7,7	Do -20	10	225	-32
<b>MD 305</b>	30	E2 CF-4/SF	10,9	-	10	235	-27
<b>MD 405</b>	40	E2 CF-4/SF	14,2	-	10	240	-24
<b>MD 505</b>	50	E2 CF-4/SF	18,0	-	10	245	-18