



2 T MOTORNA ULJA ADDINOL SUPER MIX MZ 405

PRIMENA

Upotreba:

- U termički jako opterećenim vazduhom i vodom hlađenim dvotaktnim motorima, sa mešovitim i odvojenim podmazivanjem (automatika za podmazivanje svežim uljem), na prim. mopedi, putnička vozila, motorbicikli, skuteri.
- Takođe i za vazduhom hlađene dvotaktne motore malih aparata, kao što su lančaste testere, kosačice trave, makaze itd.

Odgovara specifikacijama:

API TC, JASO FB, ISO-L-EGB

Mz 405 zadovoljava visoke zahteve testa br. 266 za ispitivanje lančastih testera firme Husquarna. Odnos mešavine ulje/gorivo prema propisima proizvođača vozila, ali je najčešće 1: 50

Tabela mešanja:

Litara goriva	ml MZ 405 kod propisanog odnosa mešavine	
	1: 30	1: 50
5	150	100
10	300	200
20	600	400
30	900	600
40	1.200	800
50	1.500	1.000

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka je prvenstveno u auto-cisternama, buradima i malim pakovanjima.

OPIS PROIZVODA

- **ADDINOL Super mix MZ 405 je na bazi mineralnog ulja, samomešajuće, visokokvalitetno ulje za dvotaktne motore.**
- **Veoma kvalitetni rafinirani mineralnog ulja sa odgovarajućim paketom aditiva obezbeđuju visoku čistoću motora, karike bez naslaga i zaštitu od korozije i habanja, koja odgovara ovom kvalitetu.**
- **Ono sadrži i komponente koje garantuju obrazovanje optimalne mešavine sa gorivom.**
- **ADDINOL Super mix može da se meša i sa super i sa normal gorivom.**

ORIJENTACIONE VREDNOSTI

Proizvod	Klasa kvaliteta	Viskozitet na 100⁰C mm²/s	Tačka zapaljivosti ⁰C	Tačka stinj. COC ⁰C
ADDINOL Super mix MZ 405	API TC, JASO FB, ISO-L-EGB	7,5	110	-35