



## 2 T MOTORNA ULJA ADDINOL SUPER 2T MZ 406

### PRIMENA

U termički jako opterećenim vazduhom i vodom hlađenim dvotaktnim motorima, na prim. skuteri, mopedi, putnička vozila, motorbicikli, lančaste testere, kosačice trave, motorne sanke itd..

Primenom **ADDINOL-ovog Super 2T** sa osobinama smanjene emisije ostvaruje se vidljivo rasterećenje životne sredine u odnosu na 2T motorna ulja na bazi čistog mineralnog ulja.

**MZ 406** je pogodan za korišćenje sa katalizatorom, a uspešno se primenjuje i u motorima sa mešovitim podmazivanjem i u dvo-taktnim motorima sa automatikom za sveže ulje( odvojeno podmazivanje).

Odgovara specifikacijama:

**API TC, JASO FC, ISO-L-EGD**

**Mz 406** zadovoljava visoke zahteve testa br. 266 za ispitivanje lančastih testera firme Husquarna. Odnos mešavine ulje/gorivo prema propisima proizvođača vozila, ali je najčešće 1: 50 (za sve vrste benzina)

### Tabela mešanja:

Litara goriva	ml MZ 40 kod propis odnosa. mešavine
	1: 50
5	100
10	200
20	400
30	600
40	800
50	1.000

### MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka je prvenstveno u buradima i malim pakovanjima

### OPIS PROIZVODA

- **ADDINOL Super 2T MZ 406 je polu-sintetičko visokokvalitetno ulje za dvotaktne motore. Dodatkom sintetičkih komponenata postignuto je smanjenje emisije izduvnih gasova, što znači:**

- vidljivo smanjenje dima
- uočljivo smanjenje naslaga u motoru i u izduvnom sistemu.

- **Ostale izvanredne karakteristike:**

- veoma dobro podmazivanje celog motora
- potpuna čistoća klipnih prstenova u toku rada, čak i kod velikih termičkih opterećenja
- dobra zaštita od korozije kod velikog termičkog i mehaničkog opterećenja
- odlična zaštita od habanja obezbeđuje dobro palenje kod motora i u hladnom i u zagrejanom stanju.

## ORIJENTACIONE VREDNOSTI

<b>Proizvod</b>	<b>Klasa kvaliteta</b>	<b>Viskozitet na 100<sup>0</sup>C mm<sup>2</sup>/s</b>	<b>Tačka zapaljivosti PM <sup>0</sup>C</b>	<b>Tačka stinj. COC <sup>0</sup>C</b>
ADDINOL Super 2T <b>MZ 406</b>	API TC, JASO FC, ISO-L-EGD	9,3	110	-35