



ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE

ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL-ovo ulje Pole Position High Speed 2T je visokokvalitetno ulje za 2-taktne motore, zasnovano na baznom ulju izrađenom na bazi najsavremenije tehnologije sinteze, uz dodatak specijalnog paketa aditiva, kako bi ulje moglo da podnosi ekstremna opterećenja. Proizvod je ispitana u najtežim uslovima kod SIMSON GP a uspešno se primenjuje u raznim trkačkim timovima.

OBLASTI PRIMENE

- Izuzetno pogodno za primenu u termički jako opterećenim dvo-taktnim motorima, prvenstveno sa vazdušnim hlađenjem, sa mešovitim i razdvojenim podmazivanjem (automatsko doziranje svežeg ulja).
- Ulje je odlično za primenu u moto krosu i za ulične trke, gde se vozi pod najtežim uslovima.
- Veoma je pogodno za unutrašnju konzervaciju dvotaktnih motora u toku skladištenja ili transporta, kao i sezonski uslovljenog mirovanja.
- Veoma je pogodno i za svakodnevnu primenu.

NAPOMENA


ADDINOL High Speed 2T **NE SADRŽI SAMOMEŠAJUĆE KOMPONENTE**. Ulje mora intenzivno da se promeša sa gorivom pre sipanja u rezervoar. Odnos mešanja ulje/gorivo treba izabrati prema propisima proizvodača motora.

OSOBINE

- Izuzetan odnos promene viskoziteta sa temperaturom
- Odlično snižava trenje
- Maksimalna zaštita od habanja
- Veoma kvalitetan paket aditiva
- Specijalan odabir sirovina

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Odlično podmazivanje i na ekstremnim radnim uslovima
- Motor optimalno razvija snagu na svim opterećenjima
- Dugačak vek trajanja motora
- Odlična čistoća motora
- Sagorevanje uz stvaranje malo dima
- Smanjuje stvaranje izduvnih gasova i dima



2T
ZWEITAKT-MOTOREN TWO STROKE ENGINES



ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T

SPECIFIKACIJA I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika	Uslov ispitivanja/jedinica		Pole Position High Speed 2T	Ispitivanje prema
Spoljašnji izgled			Zeleno obojeno,bistro, bez nečistoća	Vizuelno
JASO			FD	Ispitivanje u laboratoriji i u motoru prema ASTM i CEC
ISO-klasifikacija			ISO-L-EGD	
Gustina	na 15°C	kg/m ³	881	DIN 51757
Viskozitet	na 100°C	mm ² /s	18,8	ASTM D 7042
Tačka paljenja	COC	°C	min. 270	DIN EN ISO 2592
Tačka stinjavanja		°C	-33	ASTM D 7346

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetentnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksičološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safty Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.