



MULTIGRADNA MENJAČKA ULJA ZA TERETNA VOZILA ADDINOL- MENJAČKO ULJE GS 75 W 90 ADDINOL- MENJAČKO ULJE GH 75 W 90

PRIMENA

ADDINOL MENJAČKO ULJE GS 75 W 90

Namenjeno je za podmazivanje jako opterećenih osovinskih menjača sa malim prenosom, sinhronizovanih i nesinhronizovanih ručnih menjača, kao i upravljačkih i razdelnih prenosnika u teretnim vozilima i radnim mašinama.

Primenjuju se prema API GL-4 i MIL-L-2105 uslovima i propisima proizvođača.

ADDINOL- MENJAČKO ULJE GH 75 W 90

Namenjeno je za podmazivanje jako opterećenih hipoidnih osovinskih menjača sa velikim prenosom, sinhronizovanih i nesinhronizovanih ručnih menjača, razdelnih i među prenosnika u teretnim vozilima i radnim mašinama.

Primenjuju se prema API GL-5/GL-4 i MIL-L-2105 uslovima i propisima proizvođača. Ispunjava zahteve VW 501 50 standarda.

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka je prvenstveno u buradima i malim pakovanjima.

TIPIČNI PARAMETRI

proizvod	Klasa SAE	Viskozitet na 40°C mm ² /s	Viskozitet na 100°C mm ² /s	Tačka zapaljivosti COC °C	Tačka stinjavanja °C	Test FZG A/16,6/120 Step.snage
GS 75W90	75 W-90	85	14,2	205	-45	>12 na 90°C
GH 75W90	75 W-90	85	5	218	-45	>12 na 120°C

OPIS PROIZVODA

- ADDINOL-ovo menjačka ulje GS 75 W 90 i GH 75 W 90 sastoji se od visoko kvalitetnih hidrokrekovanih ulja (GH 75 W 90 ima dodatno i jednu sintetičku komponentu), legiranih odabranim P/S paketom aditiva. Ona odgovaraju SAE klasifikaciji za menjačka ulja teretnih vozila prema DIN-u 51512.
- Ova ulja se odlikuju sledećim osobinama:
 - odličnom tečljivošću na niskim temperaturama
 - velikom otpornošću na zaribavanje
 - odlična otpornost na starenje
 - dobra otpornost na smicanje
 - dobra zaštita od korozije