



**MENJAČKA ULJA GH ZA TERETNA VOZILA**  
**ADDINOL- MENJAČKO ULJE GH 80W**  
**ADDINOL-MENJAČKO ULJE GH 80W90**  
**ADDINOL-MENJAČKO ULJE GH 85W90**  
**ADDINOL-MENJAČKO ULJE GH 80W140**  
**ADDINOL-MENJAČKO ULJE GH 85W140**

### PRIMENA

Za podmazivanje jako opterećenih hipoidnih osovinskih pogona sa velikim prenosom, kao i razdelnim, među i bočnim menjačem u teretnim vozilima i radnim mašinama. Ulja su pogodna i za nesinhronizovane ručne menjače.

**ADDINOL-ovo menjačko ulje GH 80 W 140** je posebno pogodno za ekstremno promenljive klimatske uslove. Ono omogućuje lako menjanje brzina i na niskim temperaturama.

Može da se primenjuje saglasno zahtevima API klasifikacija

**GL-5 i MIL-L-2105 D.**

U principu, moraju se poštovati propisi proizvođača.

Menjačko ulje **GH 85 W 90** atestirano je prema:

**MB 235.0 ; MAN 342 N;**

**ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16C, 17B**

Menjačko ulje **GH 80 W 90** je atestirano prema:

**ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B, 17B**

### MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka je prvenstveno u buradima i malim pakovanjima.

### ORIJENTACIONE VREDNOSTI

| proizvod  | Klasa SAE | Viskozitet na 40°C mm <sup>2</sup> /s | Viskozitet na 100°C mm <sup>2</sup> /s | Tačka zapaljivosti COC °C | Tačka stinjanja °C | Test FZG A/16,6/120 Step.snage |
|-----------|-----------|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| GH 80 W   | 80 W      | 90                                    | 10,5                                   | 200                       | -29                | > 12                           |
| GH 80W90  | 80W-90    | 145                                   | 15,1                                   | 200                       | -32                | > 12                           |
| GH 85W90  | 85W-90    | 197                                   | 17,5                                   | 200                       | -25                | > 12                           |
| GH 80W140 | 80W-140   | 310                                   | 33,0                                   | 200                       | -32                | > 12                           |
| GH 85W140 | 85W-140   | 422                                   | 27,2                                   | 200                       | -20                | > 12                           |

### OPIS PROIZVODA

- **ADDINOL-ova menjačka ulja serije GH** napravljena su od rafinata mineralnog ulja, otpornih na starenje, legiranih odabranim paketom P/S aditiva.
- **Ova ulja se odlikuju:**
  - velikom otpornošću na zaribavanje
  - zaštitom od habanja za maksimalan vek trajanja
  - dobra tečljivost na niskim temperaturama
  - velika otpornost na starenje
  - visoka otpornost na smicanje
  - pouzdana zaštita od korozije
  - mala sklonost ka stvaranju pene
  - dobro podnošenje sa elastomerima