



FLUID ATF ZA AUTOMATSKE MENJAČE ADDINOL ATF DIII

PRIMENA

ADDINOL ATF III D može da se primenjuje

-za poluautomatske i automatske menjače u putničkim i komercijalnim vozilima, autobusima i teretnim vozilima, kao i specijalnim vozilima sa retarderom i bez njega;
-za hidrodinamičke pretvarače
-u hidrauličkim sistemima, prema propisima proizvođača:

ADDINOL ATF DIII odgovara zahtevima, koji se postavljaju fluidima D III za automatske transmisije i ispunjava uslove specifikacije:

GM Dexron III *G/34052(i Ford Mercon.

Fluid je atestiran prema:

**Mercedes-Benz 236.1 i 236.5; MAN 339 F;
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C;
Vith (G 607),Allison C-4 (approved C4-18741793)**

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka je prvenstveno u buradima i malim pakovanjima

ORIJENTACIONE VREDNOSTI

proizvod	kin.viskoz. na 40 ⁰ C mm ² /s	kin.viskoz. na 100 ⁰ C mm ² /s	dinam.viskoz. na -40 ⁰ C Pas	tačka zapaljivosti COC ⁰ C	tačka stinjanja ⁰ C	gustina na 15 ⁰ C kg/m ³
ADDINOL ATF D III	36	8,0	20.000	176	-48	862

OPIS PROIZVODA

- ADDINOL-ov fluid ATF D III za automatske menjače sačinjen je od visokokvalitetnih rafinata mineralnog ulja uz dodatak specijalne kombinacije aditiva (crvene boje)
- Veća mogućnost primene ATF D III u odnosu na ATF D II D nastala je zbog sledećih, poboljšanih, osobina:
 - smanjenog trenja
 - bolje tečljivosti u hladnom stanju
 - veća otpornost na starenje
- Svaki ATF fluid mora da ima dobru zaštitu od habanja i da sprečava zaribavanje. Osim ovih osobina, ATF D III ima osobinu da sprečava koroziju i nastajanje pene, a dobro se podnosi sa zaptivnim materijalima.