



## ATF FLUIDI ZA AUTOMATSKE MENJAČE

### ADDINOL ATF XN

#### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL-ovo ATF XN ulje za automatske menjače je sintetičko univerzalno High-Performance mazivo. Odabrana sintetička bazna ulja optimalno su kombinovana sa specijalno razvijenim paketom aditiva.

#### OBLASTI PRIMENE

- Specijalno koncipirano za moderna japanska i koreanska putnička i laka teretna vozila.
- Naročito pogodno za Mitsubishi SP-III, Toyota T-IV i Nissan Matic J.
- U najnovijoj generaciji AISIN automatskih menjača i japanskim, američkim i evropskim putničkim i lakim teretnim vozilima.
- Primenjuje se tamo gde se traži ATF's prema Dexron II i III.

#### MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka prvenstveno u buradima i sitnom pakovanju.

#### SPECIFIKACIJE

Ispunjava i nadmašuje internacionalne specifikacije i OEM zahteve kvaliteta prema:




- JASO M315, tip A
- GM Dexron III H/III G/ II D/ TASA
- Mitsubishi SP-II i SP-III
- Nissan Matic Fluid C, D i J
- Toyota tip T, T-II, T-III i T-IV
- Toyota Type D-2
- Subaru ATF
- Isuzu BESCO ATF-II i ATF-III
- Suzuki ATF Oil i ATF Oil Special
- Mazda ATF D-III, ATF M-3
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- Hyundai
- Honda ATF Z1
- Kia
- GM Daewoo
- Allison C-4
- Aisin ATs u evropskim vozilima
- MAN 339 tip Z-1
- Voith 55.6335.XX(G607)
- ZF TE-ML 14A
- Aisin ATs u evropskim vozilima
- GM 1940767
- 
- Ford Mercon

#### OSOBI NE

- Veoma precizno podešeno trenje
- Izuzetna tečljivost u hladnom stanju
- Visok indeks viskoziteta
- Odlične antihabajće osobine
- Dobro podnosi veliko opterećenje pre zaribavanja
- Sprečava pojavu korozije
- Odlično se podnosi sa zaptivkama

#### PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Meko menjanje brzina
- Efikasno podmazivanje odmah nakon starta i laka promena brzina i na niskim spoljašnjim temperaturama
- Stabilno podmazivanje i na visokim temperaturama
- Optimalni intervali održavanja
- Namenjeno za jako opterećena automatska kvačila
- Dugotrajna zaštita od korozije
- Lakše se sprečava curenje kroz zaptivke





## ADDINOL ATF XN

### SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

| Karakteristika                       | Uslov ispitiv. / jedinica |                    | ATF XN                             | Ispitivanje po |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
| Izgled                               |                           |                    | bistro, bez nečistoća, crvene boje | vizuelno       |
| Gustina                              | na 15°C                   | kg/m <sup>3</sup>  | 846                                | DIN 51757      |
| Kinematski viskozitet                | na 40°C                   | mm <sup>2</sup> /s | 35,6                               | ASTM D 7042    |
|                                      | na 100°C                  | mm <sup>2</sup> /s | 7,2                                |                |
| Kinematski viskozitet nakon smicanja | na 100°C                  | mm <sup>2</sup> /s | 6,3                                | DIN 51350-6    |
| Indeks viskoziteta                   |                           |                    | 174                                | DIN ISO 2909   |
| Dinamički viskozitet                 | na -40°C                  | mPa*s              | 15.130                             | DIN 51398      |
| Tačka paljenja                       | COC                       | °C                 | min.226                            | DIN EN ISO2592 |
| Tačka stinjanja                      |                           | °C                 | maks.-42                           | ASTM D 7346    |

#### ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.