



ULJE ZA VAKUUM PUMPE

ADDINOL VAKUUMPUMPENÖL XVR 110 ULJE ZA VAKUUM PUMPE XVR 110

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL-ovo ulje za vakuum pumpe XVR 110 je parafinski rafinat mineralnog ulja, veoma otporan na oksidaciju, bez aditiva; odlikuje se niskim pritiskom isparavanje, dobrim mazivim svojstvima i dugačkim vekom trajanja.

OBLASTI PRIMENE

- Izuzetno je pogodno za rotacione vakuum pumpe, najrazličitijih tipova konstrukcije.
- Veoma pogodno za vakuumske kompresore za postizanje krajnjih pritisaka u oblasti grubih do finih vakuuma.
- Primenjuje se za pumpe sa zatvaračem i obrtnim ventilom; ulje istovremeno zaptiva, odvodi toplotu i smanjuje habanje čitavog sistema pumpe.
- Kod vakuum pumpi sa obrtnim klipom i suvim crpnim prostorom, ADDINOL-ovo ulje XVR 110 preuzima i podmazivanje reduktora.
- Ovo ulje pogodno je i za prepumpavanje vazduha, plemenitih gasova i drugih hemijski neagresivnih gasova.

OSOBI NE

- Nizak pritisak pare
- Dobra maziva svojstva
- Velika otpornost na oksidaciju

SPECIFIKACIJE / ODOBRENJA

Ispunjava uslove sledeće specifikacije:


- ISO 6743-3: DVC

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka prvenstveno u buradima, garažnoj buradi i kanisterima od 20 l.

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Postiže se velik učinak pumpe i veoma niski konačni vakuumi.
- Univerzalna primena
- Produženi intervali zamene ulja
- Mala sklonost ka obrazovanju ostataka





ADDINOL VAKUUMPUMPENÖL XVR 110 ADDINOL-ovo ULJE ZA VAKUUM PUMPE XVR 110

SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika	Uslov ispitivanja/ jedinica		XVR 110	Ispitivanje po
Gustina	na 15°C	kg/m ³	888	DIN 51757
Viskozitet	na 40°C	mm ² /s	100	DIN ISO 51562-1
	na 100°C	mm ² /s	11	
Tačka paljenja	COC	°C	272	DIN EN 2592
Tačka stinjanja		°C	-12	DIN ISO 3016
Ostvariv krajnji ukupni pritisak 2-step.pumpe sa obrt. ventilom		mbar	3,6 * 10 ⁻³	
Pritisak zasićene pare	na 20°C	mbar	3,0 * 10 ⁻⁶	

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanje za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.