



ULJA ZA TEKSTILNE MAŠINE

ADDITEX SW 22, SW 32, SW 46

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDITEX SW 22, SW 32 i SW 46 su specijalna maziva izrađena od visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja. Specijalni aditivi obezbeđuju odličnu zaštitu od habanja igala i platina, kružno i ravno pletućih mašina.

Ovi naši proizvodi, brzo se emulgiraju sa vodom i sa flokulantima, koji se uobičajeno koriste u tekstilnoj industriji, čime se obezbeđuje dobro ispiranje ulja iz tekstila.

OBLASTI PRIMENE

- Kao visokokvalitetno ulje koje se dobro ispira, veoma je pogodno za podmazivanje igala i platina raspršivanjem i za podmazivanje pod pritiskom na svim kružno i ravno pletućim mašinama, kao i svih ostalih podmaznih mesta, koja mogu da dođu u dodir sa tekstilom.
- Prvenstveno se primenjuje kao ulje za razradu i cirkulaciono podmazivanje igala i platina.

ČIŠĆENJE

Za čišćenje demontiranih i svetlih metalnih delova preporučujemo ADDINOL-ov čistač na hladno M, jer on isparava bez ostatka.

OSOBINE

- Velika otpornost na oksidaciju i dobar efekat čišćenja
- Dobra zaštita od habanja
- Izuzetno veliko smanjenje sila trenja
- Odličan odnos viskozitet-temperatura
- Brza emulgacija sa vodom i flokulantima za pranje, koji se u tekstilnoj industriji obično koriste

ATESTI/ODOBRENJA

ADDITEX SW 22 je atestiran prema propisima firme:

- Groz-Beckert

SPECIFIKACIJE

Zadovoljavaju i nadmašuju uslove prema:

- DIN-u 62136-1

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka prvenstveno u buradima i kanisterima od 20 litara.

NAPOMENA

ADDITEX SW 22, SW 32 i SW 46 treba skladištiti na temperaturama od +10°C do +40°C odn. pre punjenja treba ih zagrejati na sobnu temperaturu.

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Nema obrazovanja nalepaka
- Zaštita pokretnih delova mašine i produženje veka trajanja
- Ušteda u energiji i sniženje radne temperature
- Lakši početak rada mašina i njihov ravnomeran rad, čak i kod kolebanja temperature
- Ulje se odlično ispira iz tekstila



ADDITEX SW 22, SW 32, SW 46

SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika	Uslov ispitivanja / jedinica		SW 22	SW 32	SW 46	Ispitivanje prema
Izgled, boja	bistar, žućkasta					vizuelno
Broj boje			0,5	0,5	1,0	DIN ISO 2049
Preporučena temperat. skladištenja		°C	Sobna temperatura			
gustina	na 15°C	kg/m ³	871	875	880	DIN 51757
Viskozitet	na 40°C	mm ² /s	21,8	31,8	46,2	DIN ISO 51562-1
	na 100°C	mm ² /s	4,27	5,48	7,00	
Indeks viskoziteta			100	108	108	DIN ISO 2909
Tačka paljenja	COC	°C	192	201	210	DIN EN 2592
Tačka stinjanja		°C	-13	-12	-10	DIN ISO 3016
Zaštita od korozije na čeliku	postupak A		položio			DIN ISO 7120

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije. U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetentnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima (Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba, izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.