



KOČIONE TEČNOSTI

ADDINOL BRAKE FLUID DOT 5.1

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL Brake Fluid DOT 5.1 je sintetička kočiona tečnost. Proizvedena je na bazi glikoletera i njegovih estera borne kiseline. Osim toga, ona sadrži i inhibitore korozije i anti oksidanse.

OBLASTI PRIMENE

- Izuzetno pogodna za kočione hidraulične sisteme i kvačila; kočioni sistemi mogu da budu sa dobošima i/ ili sa diskovima.
- Može da se koristi u svim vozilima, za koje je propisana sintetička kočiona tečnost prema DOT 5.1.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Može da se meša sa drugim sintetičkim kočionim tečnostima, iste specifikacije.

NE SME DA SE MEŠA SA KOČIONIM TEČNOSTIMA NA BAZI MINERALNOG ULJA!

SPECIFIKACIJE / ATESTI

Ispunjava specifikacije prema:

- FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1
- SAE J 1703
- SAE J 1704
- ISO 4925 Class 5-1

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka u limenim kanticama od 1 l.

NAPOMENA:

U pogledu intervala zamene i kontrole, moraju se poštovati propisi proizvođača!

Brake Fluid se skladišti u dobro zatvorenim posudama. Nakon uzimanja određene količine, posudu odmah dobro zatvoriti.

OSOBINE

- Visoka hemijska i termička stabilnost
- Izuzetna zaštita od korozije
- Visoka tačka ključanja u suvom i mokrom stanju
- Nema gubitaka isparavanjem
- Dobro se podnosi sa zaptivnim materijalima

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Pouzdano delovanje u okviru intervala trajanja kočione tečnosti
- Dobro se podnosi sa svim materijalima u kočionim sistemima
- Poboljšana zaštita od obrazovanja vazдушnih mehurića
- Dopunjavanje nije potrebno
- Kad je sistem ispravan-velika pozdanost u radu





ADDINOL BRAKE FLUID DOT 5.1

SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika	Uslov ispitiv./ jedinica		Brake Fluid	Ispitivanje prema
Tip DOT-a			DOT 5.1	
Specifikacije			FMVSS DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 SAE J 1703 SAE J 1704 ISO 4925 Class 5-1	
Gustina	na 20°C	kg/m ³	1060	DIN 51757
Viskozitet	na -40°C	mm ² /s	< 900	DIN ISO 51562-1
	na 100°C	mm ² /s	> 1,5	
Tačka ključanja		°C	> 260	FMVSS 116, S6.1
Tačka ključanja-mokra		°C	> 180	FMVSS 116, S6.2
pH-vrednost			7,0 – 9,0	FMVSS 116, S6.4

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.