



Tehnički list:

ATF DX II

Oplis proizvoda:

- ATF DX II je visokokvalitetna univerzalna tečnost koja se koristi u automatskom menjaču, pretvaračima obrtnog momenta i servo upravljaču putničkih automobila, lakih kombija i komercijalnih vozila.
- ATF DX II je formulisan na visokokvalitetnom prečišćenom mineralnom i devičanskom sintetičkom baznom ulju u kombinaciji sa jedinstvenim paketom aditiva da bi postigao sledeća svojstva:
 - Odlična termička i oksidaciona stabilnost.
 - Specijalni modifikatori trenja.
 - Veoma visok indeks viskoznosti.
 - Niska tačka prelivanja.
 - Odlično prebacivanje na vrlo niskim i visokim temperaturama.
 - Odlična zaštita od korozije, pene i habanja.



ATF DX II ispunjava zahteve prema:

GM Dexron II-D
MAN 339 type Z1
Voith H55.6335.xx

MAN 339 type V1
MB 236.9
ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C

Property	Unit	Test Method	Typical Value
Color		Visual	Red
Density @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	855
Kin. Viscosity @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	35.9
Kin. Viscosity @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.3
Viscosity Index		ASTM D2270	175
Viscosity Brookfield @-40°, max	cP	ASTM D2983	50.000
Flash Point COC	°C	ASTM D92	172
Pour Point	°C	ASTM D7346	-48

Product Nr: 43200
Date Superseded: 26-09-2018

Date Issued: 16-12-2019
Revision nr: 04