



MONO ENGINE OIL CF 30

Opis proizvoda:

MONO ENGINE OIL CF 30 pogodan je za upotrebu u širokom rasponu primena na putevima i van puteva gde se preporučuje API CF CF ulje.

MONO ENGINE OIL CF 30 zasnovan je na visokokvalitetnom rafiniranom izvornom baznom ulju u kombinaciji sa posebnim paketom aditiva da bi se obezbedila sledeća svojstva:

- Visoka termička i oksidaciona stabilnost.
- Efikasan u sprečavanju habanja, korozije i pene.
- Visoka svojstva raspršivanja i deterdženta.

MONO ENGINE OIL CF 30 ispunjava sledeće kriterijume performansi:

API SF/CF MTU Type 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152



Property	Unit	Test Method	Typical Value
SAE Grade		SAE J300	30
Density@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	891
Kin. Viscosity @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	95
Kin. Viscosity @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	10.9
Viscosity Index		ASTM D2270	99
Flash Point COC	°C	ASTM D92	>201
Pour Point	°C	ASTM D7346	-24
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	12.8

Product Nr: 42660

Date Superseded: 29-01-2018

Date Issued: 12-12-2019

Revision nr: 05