DIN STANDARD

RASTELLI RACCORDI - s.r.l.
I - 27019 VILLANTERIO (PV)

FEMMINA CURVA 90° CONO 24° OR-DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE PESANTE DIN 2353	DKOS 90° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353	90° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIES S DIN 2353	EMBOUT FEMELLE 90° CONE 24° OR - DIN 3865 SERIES DIN 2353	HEMBRA 90° R0SCA METRICA CONO 24° (OR) - DIN 3865 SERIE S DIN 2353



CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo Pollici (1)	mm	Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
600660804	1/4	6	8 S	M16x1,5	19	4	24	51,5	32	2
600661004	1/4	6	10 S	M18x1,5	22	4	24	51,5	33	1
600661205	5/16	8	12 S	M20x1,5	24	5,5	27	55,5	35	1
600661206	3/8	10	12 S	M20x1,5	24	7	31,5	60	39,5	1
600661406	3/8	10	14 S	M22x1,5	27	7	31	59,5	42,5	1,5
600661408	1/2	13	14 S	M22x1.5	27	9,5	39	69	47	1,5
600661608	1/2	13	16 S	M24x1,5	30	10	39	69	47	2
600662010	5/8	16	20 S	M30x2	36	12,5	45,5	78,5	57,5	1
600662012	3/4	19	20 S	M30x2	36	15	55	94	62	1
600662512	3/4	19	25 S	M36x2	46	15,5	55	94	62	5
600662516	1”	25	25 S	M36x2	46	19	75,5	128	73	3
600663016	1”	25	30 S	M42x2	50	20	75,5	128	73	6,5
600663820	1” 1/4	32	38 S	M52x2	60	26	81	141	83,5	8,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable

FEMMINA CURVA 45° CONO 24° OR - DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE PESANTE DIN 2353	DKOS 45° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353	45° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIES S DIN 2353	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 24° OR - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENTO 24° (OR) - DIN 3865 SERIE S DIN 2353



CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo Pollici (1)	mm	Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
600670804	1/4	6	8 S	M16x1,5	19	4	41	68,5	17,5	2
600671004	1/4	6	10 S	M18x1,5	22	4	41,5	69	18	1
600671205	5/16	8	12 S	M20x1,5	24	5,5	47	75,5	19	1
600671206	3/8	10	12 S	M20x1,5	24	7	53	81,5	20,5	1
600671406	3/8	10	14 S	M22x1,5	27	7	54,5	83	22,5	1,5
600671408	1/2	13	14 S	M22x1,5	27	9,5	65	95	24	1,5
600671608	1/2	13	16 S	M24x1,5	30	10	65	95	24	2
600672010	5/8	16	20 S	M30x2	36	12,5	77,5	110,5	29,5	1
600672012	3/4	19	20 S	M30x2	36	15	68	107	31	1
600672512	3/4	19	25 S	M36x2	46	15,5	68	107	31	5
600672516	1”	25	25 S	M36x2	46	19	88	140,5	35	3
600673016	1”	25	30 S	M42x2	50	20	88	140,5	35	6,5
600673820	1” 1/4	32	38 S	M52x2	60	26	97	157	38,5	8,5