



ULJE ZA EROZIMATE

ADDINOL - TEČNOST ZA ERODIRANJE ED 2 L

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL-ova tečnost za erodiranje ED 2 L je dearomatizovan, nisko viskoznan rafiniran mineralnog ulja, sa dobrim dielektričnim svojstvima. Hemijski –ona je otporna na velika naprezanja usled električnog pražnjenja i protiv delovanja vazduha, temperature i prljanja.

OBLASTI PRIMENE

- Izuzetno je pogodan kao izolacioni, rashladni i medijum za ispiranje u erozionim postrojenjima.
- Naročito je pogodno za obradu metala erozijom varničenjem, kao na prim. kod izrade alata, kalupa ili kod graviranja.
- Univerzalno može da se primenjuje za „šropovanje“ (gruba obrada)

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporučka prvenstveno u buradima.

OSOBI NE

- Visok stepen čistoće
- Uska oblast ključanja
- Niska viskoznost
- Ne sadrži aromatične ugljovodonike
- Dobra dielektrična svojstva

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Filtriranje uobičajenim sistemima za prečišćavanje je bez teškoća
- Mali gubitak iznošenjem preko radnih komada
- Gutes Spül- und Kühlvermögen
- Gute Hautverträglichkeit und Geruchsarmut
- Einsatz im Erosionsbetrieb gewährleistet





ADDINOL-TEČNOST ZA ERODIRANJE ED 2 L

TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika			ED 2 L	Ispitivanje po
Gustina	na 15°C	kg/m ³	800	DIN 51757
Viskozitet	na 20°C	mm ² /s	3,5	DIN ISO 51562-1
	na 40°C	mm ² /s	2,4	
Tačka paljenja	PM	°C	107	DIN EN 2592
Tačka stinjavanja		°C	< -45	DIN ISO 3016
Dielektrični faktor gubitka	na 70°C	tan δ	$0,5 \cdot 10^{-3}$	IEC 247
Sadržaj aromata		%	max. 0,2	
Oblast ključanja		°C	225 - 250	

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetentnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.