



## ULJE ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE

### ADDINOL KO 6-F

#### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL KO 6-F je multifunkcionalni preparat za zaštitu od korozije, siromašan je aromata i sadrži i rastvarač. Na osnovu sastava, on odbija vodu a neutrališe znoj sa ruku. Osim toga, ADDINOL KO 6-F ima svojstvo dobrog puzanja, podilazi ispod sloja korozije i podmazuje.

#### OBLASTI PRIMENE

Izuzetno pogodan za privremenu zaštitu metalnih površina:

- U toku unutrašnjeg transporta i skladištenja;
- Rezervnih delova, poluproizvoda i delova od dobavljača;
- Alata za zanatlije i amatere;
- U utorima, zazorima i tačkastim zavarima.
- Jednostavna primena potapanjem, prelivanjem ili raspršivanjem.
- Veoma pogodno za vlažne površine, povezano sa konzervacijom površine radnog komada.

#### MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka prvenstveno u buradima i sitnom pakovanju, a kao sprej od 500 ml u bočicama (12 komada / karton).

#### NAPOMENA

Za svaki pojedinačni slučaj treba proveriti da li se podnosi sa plastikom.

#### OSOBINE

- Odbija vodu
- Neutrališe znoj sa ruku
- Dobro prodire i u veoma male zapore
- Podilazi ispod sloja rđe
  
- Sadrži rastvarač

#### PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodno i za vlažne površine
- Na radnim komadima ne ostaju tragovi znoja
- Brzo se razliva po celom radnom komadu
- Izuzetna zaštita od korozije
- Lako odvajanje inače čvrste veze sloja korozije i osnove
- Nakon isparavanja rastvarača, na površini ostaje kompaktan voskast film, otporan na dodir, koji je odlična zaštita kod skladištenja pod krovom ili u zatvorenim prostorima





## ADDINOL KO 6-F

### TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika			ADDINOL KO 6-F	Ispitivanje po
Gustina	na 15°C	kg / m <sup>3</sup>	836	DIN 51757
Viskozitet	na 20°C	mm <sup>2</sup> /s	5,5	DIN 51562-1
Tačka paljenja	PM	°C	60	DIN EN 2592
Neutralizacioni broj		mg KOH / g	0.5	DIN 51558-1
Ostatak isparavanjem		%	ca. 2,5	
Granica ključanja		°C	182	
Ispitivanje kondenzovane vode u promenlj. Uslov.	min. 3 ciklusa		zadovoljava	DIN 51386-1
Trajanje zaštite	Pod krovom		> 5 meseci	DIN 50017 - KFW
	na otvorenom		> 3 dana	

#### ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanje za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.