



Tehnički list

# SLIDEWAY OIL

# 220

ulje za klizne staze

## Opis proizvoda:

SLIDEWAY OIL 220 je univerzalno mazivo visokih performansi, posebno dizajnirano za podmazivanje kliznih staza. Ovaj proizvod takođe prevazilazi zahteve menjača, vretena i hidrauličnih sistema različitih alatnih strojeva.

SLIDEWAY OIL 220 zasnovan je na visokokvalitetnom mineralnom baznom ulju u kombinaciji sa posebnim aditivom kako bi se obezbedila sledeća svojstva.

- Odlična svojstva klizanja štapa.
- Veoma dobra svojstva protiv trošenja, zaštite od rđe i pena.
- Visoka oksidaciona stabilnost.
- Dobra otpornost na visok pritisak i opterećenje.
- Odlična svojstva demulgifikacije.
- Dobra filtrabilnost.
- Snažno prijanjanje na (vertikalne) tobogane.



## Specifikacije:

ISO 19378 GA & GB  
DIN 51524 part II  
AGMA 9005 E02 (EP)

General Motors LS2  
DIN 51517 part III

ISO 11158 HG  
AIST 224

Property	Unit	Test Method	Typical Value
ISO VG Grade			220
Density@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	895
Kin. Viscosity @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	214
Kin. Viscosity @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	18.5
Viscosity Index		ASTM D2270	95
Flash Point COC	°C	ASTM D92	>201
Pour Point	°C	ASTM D7346	-18
FZG Fail Load Stage, min		DIN 51354-2	12
Total Acid Number	mgKOH/g	ASTM D974	0.5

Product Nr: 43690  
Date Superseded: 04-04-2018

Date Issued: 18-12-2019  
Revision nr: 03