



## FLUID ZA AUTOMATSKE MENJAČE ATF

# ADDINOL ATF XN 5

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL ATF XN 5 je sintetičko mazivo visokih performansi za automatske menjače. Odabrana sintetička bazna ulja optimalno su kombinovana sa specijalno razvijenom tehnologijom aditiva i tehnički usaglašena sa primenom.

ADDINOL ATF XN 5 je sasvim na niže kompatibilno sa starijim Dexron specifikacijama D III H, D III G, D III, D II E, D II D.

### OBLASTI PRIMENE

- Specijalno razvijeno mazivo u cilju postizanja zaštite od habanja i optimiranim nivoom trenja radi primene u svim uobičajenim stepenastim automatskim menjačima sa 4 i 5 brzina različitih proizvođača.
- Za moderne azijske AW automatske menjače u japanskim, US-američkim i evropskim putničkim vozilima, kao i lakim teretnim vozilima.
- Veoma pogodno za primenu u agregatima u kojima se još uvek traže ATF ulja prema Dexron II ili III.

### MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka prvenstveno u buradima i sitnom pakovanju.

### SPECIFIKACIJE

ADDINOL ATF XN 5 ispunjava i nadmašuje OEM-uslove kvaliteta prema:





- Allison C-4, TES-389, TES-295
- BMW / Mini 7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141
- Chrysler Mopar +4, ASRC
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- Fiat 9.55550-AG2
- Ford Mercon V, FNR5, XT-5
- Hyundai/Kia/ Mitsubishi SP-II, SP-III, Red-1
- Honda ATF Z1, Idemitsu K17
- Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III, NPR
- JASO 1-A
- JWS/Suzuki 3309, 3314, 3317
- MAN 339 Typ V2, Typ Z2
- Mazda F-1, ATF-M III, ATF-M V
- MB 236.1 / 2 / 3 / 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 81
- Mitsubishi Diaqueen J2, PA
- Nissan 402, Matic-D, -J, -K
- PSA AL-4, Renault DP0
- Renault AJ0 / AJ8
- Subaru 4ATF, 5ATF, ATF HP
- Suzuki ATF Oil und ATF Oil Special
- Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV, D-2
- Voith 55.6336.xx
- VW/Audi G 052 162, G 052 990, G 055 025
- Volvo 97340, 97341, 1161521/621
- ZF TE-ML 04D, 11, 14B, 16L, 20B, 21L

### OSOBI NE

- Velika nosivost pre zaribavanja
- Optimirane karakteristike trenja
- Odlična zaštita od habanja
- Izuzetna tečljivost u hladnom stanju
- Sprečava pojavu korozije

### PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Zaštita veoma opterećenih delova menjača
- Meka promena brzina, bez trzanja, u svim uobičajenim stepenast. automat. menjačima sa 4 i 5 brzina, različitih proizvođača
- Produženi intervali zamene ulja
- Sbrzo snabdevanje uljem svih podmaznih mesta, pa i na ekstremno niskim temperaturama
- Trajna zaštita od korozije





## ADDINOL ATF XN 5

### SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika	Uslov ispitiv./ jedin.		ATF XN 5	Ispitivanje prema
Spoljašnje osobine			bistro, bez nečistoća, crveno	vizuelno
Specifikacije			MAN 339 Z2 / V2 ZF TE-ML 04D, 14B	Ispitivanje u laboratoriji i na ispitnom stolu prema OEM-uslovima
Gustina	na 15°C	kg/m <sup>3</sup>	850	DIN 51757
Viskozitet	na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	35	ASTM D 7042
	na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,2	
Indeks viskoziteta			182	DIN ISO 2909
Prividni viskozitet	na -40°C	mPa*s	< 12.000	DIN 51398
Tačka palenja	COC	°C min.	210	DIN EN ISO 2592
Tačka stinjanja		°C maks.	-51	ASTM D 7346

#### ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije. U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 90 država

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanje za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima (Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba, izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.