



MOTORNA ULJA

ULJE ZA KOSAČICE TRAVE MV 304, MV 1034

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL- ova ulja za kosačice trave (Rasenmäheröle) MV 304 i MV 1034 zasnivaju se na visokokvalitetnim rafiniranim mineralnim i hidrokrekovanom ulju, kao i kombinacije aditiva najnovije tehnologije. Aditivi su tačno podešeni prema nameni ulja.

OBLASTI PRIMENE

- Naročito je pogodno za vazduhom hlađene četvorotaktne Otto motore u malim aparatima za kuću, dvorište i baštu.
- Izuzetno pogodno za kosačice trave.
- ADDINOL-ovo ulje za kosačice trave (Rasenmäheröl) MV 304 predviđeno je za rad u letnjem periodu.
- ADDINOL-ovo ulje za kosačice trave (Rasenmäheröl) MV 1034 može da se koristi tokom cele godine u Srednjeevropskim klimatskim uslovima.
- Može da se meša sa sličnim proizvodima drugih proizvođača.

OSOBINE

- Dobra termičko-oksidaciona otpornost
- Izuzetna zaštita od habanja
- Smanjena potrošnja ulja

SPECIFIKACIJE/ATESTI

Ispunjava i nadmašuje internacionalne specifikacije prema:

- API SF / CC

MOGUĆNOSTI ISPORUKE

Isporuka prvenstveno u sitnom pakovanju, pa i u pakovnju o 0,6l/ 16 boca u kartonu.

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Dugački intervali zamene ulja
- Dugačak vek trajanja motora
- Čuva životnu sredinu





ULJE ZA KOSAČICE TRAVE MV 304, MV 1034

SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika	Uslov ispitiv./jedinica		MV 304	MV 1034	Ispitivanje prema
Spoljašnje osobine			bistro, bez nečistoća		vizuelno
SAE-klasa	J 300		30	10W-30	ASTM
API			SF / CC		Ispitivanje u laboratoriji i u motoru prema ASTM i CEC
Gustina	na 15°C	kg/m ³	887	870	DIN 51757
Viskozitet	na 100°C	mm ² /s	10.9	10.5	DIN ISO 51562-1
Sposobnost pumpanja		°C	--	bis -30	ASTM D 4684
Tačka paljenja	COC	°C min.	230	220	DIN EN 2592
Tačka stinjanja		°C max.	-20	-30	DIN ISO 3016
TBN		mg KOH / g	6.0	7.0	DIN ISO 3771
Gubitak isparavanjem		Ma-%	< 10	< 13	DIN 51581

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije. U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetentnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanje za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima (Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba, izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.

